



V4A Stahl
Materialstärke 3 mm
Schutzart IP65
Art.-Nr. EC IL MUN LS10 V4H



Kunststoff schwarz matt
Materialstärke 3mm
Schutzart IP65
Art.-Nr. EC IL MUN LS10 PBM



Kunststoff weiß glänzend
Materialstärke 3mm
Schutzart IP65
Art.-Nr. EC IL MUN LS10 PWG

DAS OGNIOS LAUTSPRECHER MODUL | EC MA MUN LS10 x

Das Lautsprechermodul gibt Sprache oder akustische Signale wieder. Durch einen wasserdichten Lautsprecher und vorhandenen Stocherschutz ist das Modul vor Vandalismus und schädigenden Umwelteinflüssen geschützt. Der 5 Watt Verstärker ermöglicht eine Ausgabeleistung von 94dB SPL/1kHz/1m. Das dichte, akustisch designte Gehäuse sorgt für konstant gute Verständlichkeit in

verschiedenen Umgebungen und Einbauvarianten. Mit Hilfe eines integrierten LED-Leuchtringes (RGB) werden Systemzustand und Sprechstellenstatus angezeigt. Das Modul wird direkt an das SIP Modul angeschlossen. Zielwahltasten- und Tastaturmodule sind auch in kaskadierter Form zuschließbar.

Das OGNIOS Lautsprecher Modul ist sowohl als OEM-Variante als auch in Frontausführung in den Varianten V4A und Kunststoff weiß glänzend und schwarz matt erhältlich. Inklusive Stocherschutz und Statusanzeige über LED-Leuchtring.

Abmessungen:
✓ **95 x 95 x 58,9** mm
Arbeitstemperaturbereich:
✓ **-40°C - +70°C**
Lagertemperaturbereich:
✓ **-45°C - +80°C**
Relative Umgebungsfeuchte:
✓ **95 %**
Schutzart:
✓ **IP65**

Systemanbindung:
✓ über **SIP Modul**
Maximale Leistungsaufnahme:
✓ **5 W**

Lautsprecher:
✓ **8 Ohm / 10 Watt**
Verstärkerleistung:
✓ **5 W (RMS)**
Zustandsanzeige:
✓ anschließbar über **Lautsprecherleuchtring (RGB)**