



V-2A Stahl  
Materialstärke 3mm  
Schutzart IP65  
Schutzart IK09  
Art.-Nr. EC IL MUN KB16 V2H



Kunststoff schwarz matt  
Materialstärke 3mm  
Schutzart IP64  
Art.-Nr. EC IL MUN KB16 PBM



Kunststoff weiß glänzend  
Materialstärke 3mm  
Schutzart IP64  
Art.-Nr. EC IL MUN KB16 PWG



## DAS OGNIOS TASTATUR MODUL | EC IL MUN KB16 x

Das Tastaturmodul ist für individuelle Rufnummerneingaben und Steuerungsbefehle im System zuständig. Mit 16 Tasten werden standardmäßig die Ziffern von „0“ bis „9“ sowie die Sonderzeichen „\*“ und „#“ abgebildet. Vier weitere Systemtasten erleichtern die Bedienung von OGNIOS

Funktionen sowie ein eigenes Schlüsselsymbol für die Zutrittssteuerung über Zahlen-Code. Alle Tasten sind beleuchtet und ermöglichen auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine einwandfreie Eingabe, zusätzlich bestätigten Tastentöne eine Tastatureingabe.

Das OGNIOS Tastaturmodul ist sowohl als OEM-Variante als auch in Frontausführung in V-2-A Stahl oder Kunststoff weiß glänzend und schwarz matt erhältlich. Inklusive Hintergrundbeleuchtung und Tastentönen zur Bestätigung.

Abmessungen:  
✓ **95 x 95 x 44,5** mm  
Arbeitstemperaturbereich:  
✓ **-40°C - +70°C**  
Lagertemperaturbereich:  
✓ **-45°C - +80°C**  
Relative Umgebungsfeuchte:  
✓ **95%**  
Schutzart:  
✓ **IP65 / IP 63 (OEM)**

Spannungsversorgung:  
✓ **über I<sup>2</sup>C-Bus**  
Systemanbindung:  
✓ **über I<sup>2</sup>C-Bus (Daisy-Chain)**

Tastatur:  
✓ **„0“ - „9“, „\*“, „#“**  
Zusätzliche Systemtasten:  
✓ **4x**  
Hintergrundbeleuchtung:  
✓ **ja**  
Tastentöne:  
✓ **ja (deaktivierbar)**